

DISSODATORE PORTATO IDROPNEUMATICO



Attrezzo ideale per ottenere un'ottima discissura.

La posizione degli scalpelli consente di ottenere uno scorrimento degli utensili senza eccessivo sforzo.

Gli esplosori larghi consentono di fendere le zolle, ottenendo così una lavorazione ottimale.





Nei dissodatori con 7 corpi è possibile chiudere i due bracci laterali manualmente grazie a delle molle di bilanciamento, difatti questa operazione è possibile effettuarla con una sola mano, mentre nel modello con 9 corpi la chiusura è idraulica.



Tutti i modelli sono dotati di ruote di profondità regolabili. L'altezza da terra sino al telaio è di 680 mm., l'interasse tra i bracci è di 500 mm.

Dissodatori serie leggera - Versione 5,7,9 bracci

Riferimento	Descrizione		Peso kg.	Potenza trattrice
D.P.I.L. 5D	Dissodatore idropneumatico leggero a 5 denti.	Interasse bracci 500 mm. Altezza da terra al telaio 680 mm. Larghezza lavoro 2.500 mm., ingombro 2.350 mm.	590	85-110
D.P.I.L. 7DP	Dissodatore idropneumatico leggero 5+2 pieghevole.	Interasse bracci 500 mm. Altezza da terra al telaio 680 mm. Larghezza lavoro 3.500 mm., ingombro 2.500 mm.	800	110-170
D.P.I.L. 9DP	Dissodatore idropneumatico leggero 5+2 pieghevole idraulico.	Interasse bracci 500 mm. Altezza da terra al telaio 680 mm. Larghezza lavoro 4.500 mm., ingombro 2.500 mm.	1.200	180-250