IMPIANTI DI SGUSCIATURA

# SELECTOR 500 – DUE CILINDRI





Mandorle


Nocciole


Pistacchi


Noccioli di prugne


Argan

## EFFICIENZA, PRECISIONE E QUALITÀ

L'impianto è progettato per garantire un processo completo di sgusciatura e separazione dei prodotti lavorati, combinando produttività, versatilità e precisione nelle diverse fasi di lavorazione. La sgusciatrice è dotata di una tramoggia di carico da circa 2.5 $m^3$ e di due cilindri equipaggiati con 5 spranghe rompigusci regolabili ciascuno. Il primo cilindro ha una capacità produttiva che varia da 200 a 450 kg/h in funzione della tipologia di prodotto mentre il secondo cilindro gestisce in maniera automatica il prodotto da ripasso non perfettamente sgusciato. Il materiale lavorato viene trasferito automaticamente al selettore fluido-pneumatico, dove avviene la separazione progressiva tra prodotto sgusciato, gusci e residui.

. Il sistema a tre crivelli elimina le impurità e i frammenti di diverse dimensioni, mentre l'aspirazione a ciclone rimuove i gusci più leggeri. La selezione finale avviene su un piano inclinato a flusso continuo, dotato di ventilatori regolabili indipendentemente tramite inverter. La combinazione di ventilazione e oscillazione permette di separare efficacemente le mandorle dai gusci di dimensioni simili, migliorando la pulizia del prodotto finale. Le strutture robuste, i sistemi di regolazione e il trasferimento meccanizzato del prodotto rendono l'impianto una soluzione affidabile e versatile, capace di garantire efficienza e precisione nelle diverse fasi di lavorazione.

**Un unico impianto per integrare sgusciatura e selezione.**

Guarda il video

Versioni EN - FR - ES

# SELECTOR 500
## SGUSCIATRICE A 2 CILINDRI

**DESCRIZIONE E DATI TECNICI**

L'impianto **SELECTOR 500 2 CILINDRI** è costituito da tre corpi collegati, ciascuno dedicato a una specifica fase del processo di sgusciatura.

### DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

Spazio richiesto: 30 $m^2$

Dimensioni complessive: 300x1.000x360 cm

Consumi: 14,25 KW

Peso: kg 1.800 (SELECTOR) + kg 1.200 (Sgusciatrice) + kg 250 (Calibratore)

Produttività: 300/750 kg/h di prodotto in guscio

Prodotti lavorabili: mandorle, nocciole, argan, noccioli di prugne, pistacchi



### SGUSCIATRICE A 2 CILINDRI

Dimensioni: 1200x260x380 cm

Consumi: 1,5 KW

Peso: 1.200 kg

Dimensioni tramoggia: 2 $m^3$ c.ca

Produttività: 300/750 kg/h di prodotto in guscio

Prodotti lavorabili: mandorle, nocciole, argan, noccioli di prugne, pistacchi



### SELECTOR 500

Dimensioni: 360x130x360 cm

Consumi: 12 Kw

Peso: 1.800 kg

Produttività: 700 kg/h

Prodotti lavorabili: mandorle, nocciole, argan, noccioli di prugne, pistacchi



### CALIBRATORE A 3 USCITE

Dimensioni: 100x100x110 cm

Consumi: 0,75 Kw

Peso: 250 kg

Crivelli intercambiabili

**CALÀ S.r.l.** - C.da Grotticelli - 93100 Caltanissetta - Italy - Tel +39 0934 560612 Cell. +39 340 2733960
E-mail: daniele.calasrl@gmail.com